

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...

Fiche Technique EST-MultiPol

CLASSE MATÉRIELLE

Spécial pour hydrofuge et pour créer des émaux transparents de couleur. Coloration avec des pigments Mixol.

Opcions pigmentées: EST-MultiPol + pigments Mixol, couleurs maison ou choisissez les couleurs de notre nuancier.

Dissolution en pigment: 1 à 5 parties d'eau selon l'application souhaitée

PROPRIÉTÉS

EST-MultiPol est un isolant spécial s'il est utilisé dans sa forme la plus pure, ou un primaire de consolidation s'il est utilisé en solution avec de l'eau. Fabriqué à base d'acrylates 100% purs et de nanopolyester, respirant, sans solvant. Résistant aux intempéries, odeur neutre, facile à appliquer, avec une excellente adhérence sur presque tous les types de surfaces, ne gonfle pas et ne s'écaille pas. Il possède d'excellentes qualités isolantes et consolidantes.

CHAMPS D'UTILISATION

Appliqué en pur: Isolant spécial pour couvrir les taches en général; de nicotine, suie, sucre, eau, taches provoquées par les incendies, fumées, taches typiques des façades, l'industrie alimentaire ...

Dissous dans l'eau de 1: 2 à 1: 7: il fonctionne comme un consolidateur de fonds sableux, pour compenser la capacité d'absorption de surfaces de différentes bases naturelles. , pour éviter une consommation élevée de peinture sur de nouvelles bases, compenser les différences de couleur dans la base, les façades et les intérieurs en général ...

Applicable dans les endroits avec une ventilation insuffisante, et recommandé comme apprêt de qualité, en général pour tous les types de situations, car il garantit l'adhérence de la peinture de finition.

LIANT

100% acrylique pur et polyester.

PIGMENTATION

Dioxyde de rutile de titane

DENSITÉ

Environ 1,03.

DEGRÉ DE LUMINOSITÉ

De mat à brillant, selon la fonction donnée au produit et la nature de la surface.

COULEUR

Incolore au séchage. Blanc lorsqu'il n'est pas sec.

MATIZ

Avec des colorants universels tels que Mixol, ou d'autres existant sur le marché.

CONSOMMATION MIN.

De 50 à 100 ml / m², en fonction de la capacité d'absorption de la surface à traiter.

DISSOLUTION

Lorsqu'il est utilisé comme isolant, il doit être utilisé non dilué. Lorsqu'il est utilisé comme consolidant, il peut être dissous dans l'eau, avec un rapport de 1: 2 à 1: 7.

PERFORMANCE

Fonds sablonneux	Fonds de chaux et cola	Autre peintures	Apprêt général	Isolateur
1:4 dans l'eau	1:4 dans l'eau	1:4 dans l'eau 1:8 dans l'eau	1:4 dans l'eau	En pur

Fonds sablonneux	Fonds de chaux et cola	Autre peintures	Apprêt général	Isolateur
20-25 m ² /l pur	20 m ² /l pur	25-30 m ² /l pur	25-30 m ² /l pur	8-10 m ² /l

DEMANDE

Protégez correctement toutes les zones qui ne doivent pas être appliquées ou éclaboussées. Avec brosse, pinceau, rouleau, pistolet ou airless ou pulvérisateur. Nettoyer les ustensiles à l'eau immédiatement après utilisation.

TEMPS DE SÉCHAGE

Environ 12-24 heures si utilisé comme isolant et 2 à 24 heures s'il est utilisé comme primaire de consolidation (20° C et 60% d'humidité relative). La température ambiante déterminera le temps de séchage. Voir tableau:

Fonds sablonneux	Fonds de chaux et cola	Autre peintures	Apprêt général	Isolateur
12-24 heures	12-24 heures chaque main	2-3 heures	2-3 heures	12-24 heures

APPLICATION T ^a	A partir de 10°C, à la fois sur la surface à peindre et à la température l'environnement.
STOCKAGE	Environ 2 ans dans un récipient fermé, dans un endroit frais avec un T ^a . Pas moins de 5° C.
EMBALLÉ	Contenants en plastique de 1, 5 et 10 litres.
DISTINCTIF	Aucun badge n'est nécessaire. Demandez la fiche de données de sécurité.

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR RESPIRANT



NOTE JURIDIQUE:

Commercialisé par: ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.

Fabriqué par:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. qui applique un système de gestion de la qualité, certifié par TÜV Rheinland Cert GmbH n° 01100071679/02, ISO 9001: 2008.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. société du groupe FAKOLITH en Espagne, est un fabricant, importateur et distributeur de peintures et traitements industriels spéciaux, conformément à son objet social, et la responsabilité légale pour l'application des produits est toujours hors de notre portée. Ces informations techniques, ainsi que les recommandations concernant l'application et l'utilisation finale du produit, sont toujours données de bonne foi, sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles, lorsqu'elles sont correctement manipulées et appliquées pendant la durée de vie utile du produit. situations standard Dans la pratique, les différences possibles dans les matériaux, supports et conditions réels sur le lieu d'application sont d'une telle diversité qu'elles ne peuvent être déduites des informations contenues dans ce document, ni de toute autre recommandation écrite, ni d'aucun conseil offert, aucune garantie en termes de commercialisation ou d'adéquation à des fins particulières, ni aucune obligation en dehors de toute relation juridique qui peut exister, sauf pour les défauts de qualité de nos matériaux causés par des échecs de production. Ces informations ne sont pas exonérées pour l'acheteur et / ou l'applicateur et / ou l'utilisateur final afin de déterminer si notre offre, notre recommandation technique ou la qualité et les caractéristiques de nos produits, répondent à vos besoins. Fakolith se réserve le droit de mettre à jour les propriétés et les spécifications des produits afin d'améliorer nos recommandations et de s'adapter aux réglementations en vigueur. Une nouvelle édition de ce document avec une date ultérieure annule la validité de sa version précédente.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. Elle a une police de responsabilité du fait des produits avec une couverture internationale, à l'exception des États-Unis et du Canada, jusqu'à trois millions d'euros.